

Propellmutter og propellsink

Skrus på enden av propellakselen.

Du bytter ut din gamle propellmutter med en av våre syrefaste utenpå denne monteres sink (art.nr. 20100) og du har et godt, enkelt og rimelig system. Se tabell for valg av riktig propellmutter.

Art.nr. **Type**
20100 Sink for propellmutter

Propellmutteren

316 syrefast stål.

20102	M-16x1,5	nr. 1
20103	M-16x2,5	nr. 2
20104	M-18x2,5	nr. 3
20105	M-20x1,5	nr. 4
20106	M-20x2,5	nr. 5
20107	M-24x2	nr. 6
20108	M-24x3	nr. 7
20109	3/4"x10	nr. 8



20100

Propellmutteren er komplett med bolt og settskrue.

OVERSIKT OVER GJENGER OG AKSELFABRIKAT

Fabrikat: Akseldiameter:	WEST MEKAN	BOSVIK	SLEIPNER
25 mm	Art.nr 20104 (M18x2,5)	Art.nr 20103 (M16x2,5)	Art.nr 20102 (M16x1,5)
30 mm	Art.nr 20106 (M20x2,5)	Art.nr 20106 (M20x2,5)	Art.nr 20105 (M20x1,5)
32 mm	Art.nr 20105 (M20x1,5)		
35 mm	Art.nr 20108 (M24x3)	Art.nr 20106 (M20x2,5)	Art.nr 20107 (M24x2)
40 mm	Art.nr 20108 (M24x3)	Art.nr 20108 (M24x3)	Art.nr 20107 (M24x2)